




Abmelden

Modem



Status: Gut

WLAN



SSID 2.4 GHz:KabelBox-9424
SSID 5 GHz:KabelBox-9424

Status: Aktiviert

Telefonie



Leitung 1 Betriebsbereit
Leitung 2 Nicht gebucht

Status: Betriebsbereit

Verbundene Geräte



Status: 2 Geräte

Ansicht von heute Mittag



Abmelden

- WLAN
- Allgemein
- Zugriffsteuerung
- WPS
- WMM
- Kanalbelegung
- Benachbarte Aps
- Ereignisprotokoll
- Zeitsteuerung

WLAN » Allgemein

Auf dieser Seite können Sie die allgemeinen Einstellungen Ihres WLAN konfigurieren. Sie können die WLAN-Schnittstelle aktivieren oder deaktivieren, den Netzwerknamen (SSID) ändern, den Kanal auswählen und den WLAN-Schlüssel festlegen.

Frequenzband-Modus	2.4 GHz	5 GHz
Drahtlos-Modus:	<input checked="" type="radio"/> Aktiviert <input type="radio"/> Deaktiviert	<input checked="" type="radio"/> Aktiviert <input type="radio"/> Deaktiviert
Netzwerkname (SSID):	<input type="text" value="KabelBox-9424"/>	<input type="text" value="KabelBox-9424"/>
BSSID:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Netzwerk ausblenden:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein
Kanal:	Auto <input type="text" value="Aktuell: 1"/>	Auto <input type="text" value="Aktuell: 112"/>
Bandbreite:	40 MHz <input type="text" value="Aktuell: 20/40 MHz"/>	80 MHz <input type="text" value="Aktuell: 20/40/80 MHz"/>
Übertragungsmodus	802.11g/n gemischt	802.11a/n/ac gemischt
Übertragungsrate:	Auto	Auto
Multicast Rate:	Auto	Auto
Sicherheit:	WPA2-PSK Verschlüsselung: AES	WPA2-PSK Verschlüsselung: AES
WLAN-Schlüssel	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Group-Rekey-Intervall:	<input type="text" value="0"/> Sekunden	<input type="text" value="0"/> Sekunden

Übernehmen Abbrechen WLAN-Standard-einstellungen wiederherstellen

Ansicht von heute Mittag



Abmelden

Status

WLAN

Heimnetz

Telefonie

Sprache

DEUTSCH

Allgemein

LAN-Einstellungen

DHCPv4-Server

DHCPv6-Server

WAN-Einstellungen

Verbundene Geräte

Erweitert

USB

Verwaltung

Kabelmodem

Heimnetz » Allgemein » LAN-Einstellungen

Auf dieser Seite können Sie die IP-Grundeinstellungen Ihres Kabelrouters im Heimnetz konfigurieren.

LAN-Einstellungen

IPv6-Adresse:

IPv6-Präfix:

IPv4-Adresse:

MAC-Adresse:

UPnP:

Aktiviert

Deaktiviert

Übernehmen

Abbrechen

Die Einstellungen werden erst nach einem Neustart des Gateways übernommen.
Wenn nötig, können Sie die IP-Adresse des PCs entsprechend den neuen Einstellungen konfigurieren.

Ansicht von heute Mittag



CH7466CE Wireless Voice Gateway Firmware-Version 4.50.19.12

Abmelden

Status

WLAN

Heimnetz

Telefonie

Sprache

DEUTSCH

Telefonie

Status

Konfiguration

Telefonie » Status

Auf dieser Seite wird der Anfangsstatus der Telefoniefunktion angezeigt.

	Status
Port 1 Status	Betriebsbereit
Port 2 Status	Nicht gebucht
Port 1 Telefonnummer	
Port 2 Telefonnummer	

Ansicht von heute Mittag



CH7466CE Wireless Voice Gateway Firmware-Version 4.50.19.12

Abmelden

Status WLAN Heimnetz Telefonie Sprache DEUTSCH

WLAN

- Allgemein
- Zugriffssteuerung
- WPS
- WMM
- Kanalbelegung
- Benachbarte Aps
- Ereignisprotokoll
- Zeitsteuerung

Warten Sie einen Moment, und klicken Sie dann auf [VERSUCHEN SIE ES ERNEUT](#)

Ansicht von heute Abend